


Perfiles normalizados "U"



Código	a mm	b mm	c mm	Aleación	M lx cm ⁴	M ly cm ⁴	W x cm ³	W y cm ³
1.05.095	9,5	9,5	1,40	6060/6063-T5	0,315	0,475	0,542	1,0000
1.05.150	15,0	15,0	2,00	6060/6063-T5	0,181	0,278	0,196	0,3700
1.05.165	16,0	16,0	1,50	6060/6063-T5	0,176	0,281	0,174	0,3510
1.05.210	20,0	10,0	1,50	6060/6063-T5	0,050	0,319	0,072	0,3190
1.05.220	20,0	20,0	1,50	6060/6063-T5	0,354	0,576	0,277	0,5760
1.05.225	20,0	20,0	2,00	6060/6063-T5	0,453	0,719	0,360	0,7190
1.05.250	25,0	15,0	1,50	6060/6063-T5	0,172	0,755	0,166	0,6040
1.05.255	25,0	15,0	2,00	6060/6063-T5	0,218	0,950	0,214	0,7600
1.05.315	30,0	15,0	1,50	6060/6063-T5	0,182	1,161	0,170	0,7740
1.05.370	35,0	20,0	1,50	6060/6063-T5	0,429	2,094	0,304	1,1970
1.05.425	40,0	20,0	1,50	6060/6063-T5	0,448	2,858	0,310	1,4290
1.05.460	43,0	41,5	1,50	6060/6063-T5	3,407	6,163	1,250	2,8660
1.05.480	45,0	30,0	2,00	6060/6063-T5	1,858	6,700	0,898	2,9780
1.05.525	50,0	25,0	3,00	6060/6063-T5	1,641	10,425	0,930	4,1700
1.05.620	60,0	20,0	2,00	6060/6063-T5	0,648	9,658	0,425	3,2190
1.05.630	60,0	30,0	4,00	6060/6063-T5	3,711	23,535	1,764	7,8450
1.05.631	60,0	30,0	4,00	6005-T6	3,711	23,535	1,764	7,8450
1.05.635	60,0	30,0	5,00	6060/6063-T5	4,433	27,958	2,143	9,3190
1.05.740	80,0	40,0	2,00	6060/6063-T5	4,952	31,658	1,693	7,9140
1.05.750	80,0	40,0	4,00	6060/6063-T5	9,216	58,692	3,231	14,6730
1.05.760	80,0	40,0	6,00	6060/6063-T5	12,896	81,578	4,637	20,3940
1.05.825	100,0	50,0	6,00	6060/6063-T5	26,252	166,794	7,437	33,359
1.05.835	101,0	50,0	6-8,00	6060/6063-T5	31,881	204,092	9,488	40,4030
1.05.827	101,0	50,0	6-8,00	6082-T6	31,881	204,092	9,488	40,4030
1.05.852	125,0	63,0	6,00	6060/6063-T5	54,241	340,015	12,061	54,4024
1.05.870	152,4	57,2	6,35	6082-T4	45,922	531,901	10,785	69,8030
1.05.880	160,0	80,0	10,00	6005-T6	177,967	1.130,000	31,592	141,2500

M lx: momento de inercia respecto al eje x. W x: módulo de flexión respecto al eje x.
M ly: momento de inercia respecto al eje y. W y: módulo de flexión respecto al eje y.

- Acabados: bruto de fabricación, anodizados y lacados.
- Longitud de suministro: 6.000 mm

* Bajo pedido se pueden suministrar longitudes diferentes de la estándar y/o cortados a medida.